

CH - 170

CONGELADOR HORIZONTAL

16 pies cúbicos



Diseñados y contruidos con una tradición por la **CALIDAD** que empezó hace más de 70 años



CONSERVACIÓN EFICIENTE

El CH-170 te permite conservar los productos a una temperatura de hasta -18°C la cuál puedes configurar con su control mecánico. El compresor hermético de 3/8 HP y su evaporador de paredes frías, hacen del CH-170 tu mejor aliado en términos de exhibición y conservación.



GABINETE

Resistente gabinete construido con lámina de acero pre-pintada en color blanco al interior y exterior.

Eficiencia energética

Gran capacidad y visibilidad



Optimización de espacio

Resistencia y Durabilidad

IDEAL PARA:



OJEDA[®]
REFRIGERACION

Refrigeración Ojeda, S.A. de C.V.
Canela 79 A y B
Granjas México | Iztacalco
CDMX | 08400

Ventas 1: 55 5803 1116
Ventas 2: 55 5803 1113
Servicios: 55 5803 1139
Refacciones: 55 5803 1129

www.ojeda.com.mx

CONGELADOR HORIZONTAL

La Calidad Ojeda -siempre presente en nuestros productos- nos ha permitido producir el mejor frío de México por más 70 años y nuestro modelo **CH-170** es reflejo de esa trayectoria. Pensado para conservar tus productos en temperaturas bajo cero y ofrecer una excelente visibilidad al interior.



ALMACENAMIENTO ÓPTIMO

1 canastilla (incluida) elaborada con alambro de acero para máxima resistencia. Cada canastilla tiene las siguientes dimensiones: Frente: 215 mm. Profundidad: 534 mm. Altura: 469 mm. (Opcionales, hasta 7 canastillas) El **CH-170** incluye rodajas giratorias para un fácil traslado dentro de tu negocio.

CH-170		
CARACTERÍSTICAS		
VOLUMEN	16 ft.3	
DIMENSIONES EXTERIORES	Frente	1700 mm.
	Profundidad	641 mm.
	Altura	808 mm.
DIMENSIONES INTERIORES	Frente	1570 mm.
	Profundidad	541 mm.
	Altura	775 mm.
PESO	100 kg.	
PUERTAS	2	
CANASTILLAS	1	
SISTEMA DE REFRIGERACIÓN		
TEMPERATURA DE CONSERVACIÓN	- 18°C	
REFRIGERANTE	R - 134a	
COMPRESOR	Hermético 3/8 HP	
EVAPORADOR	Paredes frías	
SISTEMA ELÉCTRICO		
CONSUMO DE ENERGÍA	4.55 Kw-Hr. / Día	
AMPERAJE	5.6 A	
VOLTAJE	127 V / 60 Hz.	
LONGITUD DEL TOMACORRIENTE	2.5 m.	
CONDICIONES DE OPERACIÓN		
	Evite las áreas expuestas a la luz del sol. El equipo está fabricado para trabajar en condiciones de 32°C y 65% de H.R.	



PUERTAS

2 puertas deslizables con marco y manijas ABS y cristales planos templados tipo reflectivo.



CONSUMO REDUCIDO

Listo para empezar a trabajar. Sólo conéctalo con su tomacorriente de 2.5 metros de longitud y consumirá **4.55 kw-hr/día**. Funciona con corriente de 127 volts a 60 Hz. Su amperaje es de 4.8 A.

